Vår sterkeste festeløsning i én del

LINIAN
FASTER. SAFER. SIMPLER.

SUPERCLIP™



- *SWA-kabler, PVC-/metallrør*
- *Buntede kabler*
- *Ankerfester for tråd m.m.*
- *Korrosjonsbestandig – UV-stabil*
- *Kan brukes med kabelstrips i stål*

For kabler & rør ⟷ **12-25mm**

44kg Strekkbelastning ↓

SUPERCLIP™

Passer for SWA-kabel, Rør og buntede kabler for en ryddig kabelføring

Ankerfester for tråd og buntede kabler

70 % raskere å montere enn tradisjonelle metoder

90 og 120 minutters brannmotstand , i samsvar med BSI- og DIN-klassifiseringer.

Korrosjonsbestandig og UV-stabil – egnet for både innendørs og utendørs bruk

18. utgave og
Brannklassifiserte kabelfester. Trygt og i samsvar med kravene

Ingen behov for rørklammer





Passer for armert kabel og kabelkanaler *SuperClip passer til kabel, rør og kabelkanaler i bredder på 12–25mm.*

Sikker arbeidslast på 44 kg *Vår unike design i én enkelt komponent har styrken innebygd.*




RASK OG ENKEL Å MONTERE

Ingen behov for plugger, skruer, skiver, rørklammer, *bare bor hullet, skyv klipsen over kabelen og press den inn i veggen.*


Bor et hull i underlaget. *Vi anbefaler Ø10 mm hull med 40 mm dybde.*



Skyv klipsen over kabelen.
Sørg for at den sitter godt i den avrundede delen av klipsen.



Klem sammen og trykk den helt inn.
Klem beina sammen og trykk den inn i hullet for hånd.



BRANSJESTANDARDEN

Raskt på vei til å bli bransjestandarden – SuperClip™ oppfyller alle gjeldende bransjekrav, og overgår noen av dem også.

–Britiske standarer

BS7671: Endring 3

BS7671: 18. utgave 2018

BSEN50200 PH120

BS8519:2010

Europeiske standarder:
– DIN 4102-12 E90

12mm — 25mm
SWA-kabler, PVC-/metallrør

Allsidig
Kan holde kabel, rør og armert (SWA) fra Ø12 mm til Ø25 mm. Leveres i flere farger, blant annet rød, svart, hvit eller galvanisert